

Техническа спецификация на предвидените за закупуване активи (ДМА и/или ДНА):

№	Наименование на актива (ДМА и/или ДНА)	Количество	Минимални технически и/или функционални характеристики
1.	Дизелов отоплител - Обособена позиция 1	2 бр.	- Стоманена рамка; - Куки за повдигане - Колела; - Цифрово управление на горенето; - Електронна система за контрол на пламъка ; - Управление с термостат; - Теплообменник ; - Горивна камера от неръждаема стомана; - Топлинна мощност: kW ≥ 225 Btu/h ≥ 768,000 Kcal/h ≥ 193,500 - Поток на обработвания въздух: ≥ 12,800 m³/h; - Налягане на въздуха: ≥ 250 Pa; - Разход на гориво: ≤ 21.44 l/h.; - Захранване: 220-240 V; - Димоотвод: не по-голям от Ø 200 mm; - Отвори за изходящ въздух: ≥ 4 x 32 cm; - Резервоар за гориво: ≥ 200 l.
2.	Мобилен охладител – Обособена позиция 1	6 бр.	- Вградена антибактериална UV лампа; - Регулируема скорост; - Смяна на посоката на въздушния поток - Таймер; - Колела със спирачка; - Дистанционно управление; - Охлаждащи филтри: мин. 120 dm³; - Поток на обработвания въздух: мин. 22,000 m³/h; - Максимална площ на охлаждане: 330 m²;



Съфинансирано от
Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

			- Консумирана мощност: мин.800W; - Захранване : 220-240 V; - Разход на вода: ≤ 20 l/h; - Обем на резервоара: ≥ 120 L; - Автоматично захранване с вода; - Контрол на нивото в резервоара; - Ниво на шум: ≤ 68 dB(A).
3.	Система от оборудвани Контейнери – Обособена позиция 2	1 бр.	Външни габаритни размери: -ширина - 600 сантиметра; -дължина - 900 сантиметра; -височина - 280 сантиметра; Разпределение: Зона за хранене, зона за почивка, съблекалня и санитарни възли (тоалетни и бани отделно); НОСЕЩА/ КОНСТРУКЦИЯ: - Изготвена от поцинковани стоманени профили с дебелина min. 2 мм. - Всички елементи заварени с непрекъснат заваръчен шев - Долно шаси: периферен профил с улей за вграждане на стенните панели; скара от напречен и надлъжен профил - Горно шаси: периферен профил с отвори за отводняване и улей за вграждане на стенните панели; - заварени монтажни планки - Ъглови колони - Подпорни колони Стени: Сандвич панел с изолация от пенополиуретан с дебелина 40 mm и плътност 36кг/м2, облицован от двете страни или с винилов слайдинг (в дървесен цвят), или с гладка ламарина EN10346 или еквивалент , с дебелина 0,4мм и коефициент на топлопреминаване ≤ 0.52 U(W/m²K);



Съфинансирано от
Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

			Покрив/таван: Покривен сандвич панел - EN 14509:2013 или еквивалент, с изолация от пенополиуретан с дебелина 40mm, плътност 36кг/м2, облицован от двете страни с гладка ламарина EN 10346 или еквивалент с дебелина 0,4mm. Под: Сухи помещения: Водоустойчив Шперплат с дебелина ≥ 20mm или циментова плоскост /бетопан/, изолационна подложка, ламиниран паркет с клас на изнosoустойчивост: 23/32 AC 3 и клас на съпротивление при плъзгане: DS; Мокри помещения: циментови плоскости /Бетопан/, плочки с цокъл - TS EN ISO 10545 или еквивалент, SPC плоскост или водоустойчива подова настилка от винил; Врати: Врати – външни: 2 бр. 90x200 см.; алуминиеви или PVC; Врати – вътрешни и на санитарни възли, мин. 195/65 см. Брой – съобразно предложеното проектно решение и дизайн; Прозорци: Алуминиеви или PVC, Стъклопакет с КА стъкло: 24 мм: Минимум 11 бр., отваряеми, от които минимум един 1 бр. отваряем на две оси. Размери в диапазон: Височина от 160 до 50 см. и ширина от 113 до 40 см. - съобразно предложеното проектно решение и дизайн; Ел. инсталация - съобразно предложеното проектно решение и дизайн, при следните мин. характеристики: Стандартна с външни кабел канали /поне 7kW/, осветителни тела - LED лампи или луминисцентни пури. - мин 4 бр. вътрешни осветителни тела за сухите помещения; - мин 4 бр. влагоустойчиво осветително тяло (в санитарните помещения); - 8 бр. двойни контакта; - външно осветително тяло (над всяка входна врата);
--	--	--	---



Съфинансирано от
Европейския съюз

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

		- ел. табло; - външна ел .кутия; - 8 бр. ключове за осветление.(обща стая, съблекалня, 2бр. тоалетни, баня, мокро помещение и 2бр. отвън) ВиК инсталация: Изградена с хоризонтално оттичане и следното санитарно оборудване: - 2 бр. тоалетна чиния с казанче; - 2 бр. мивка със смесител; - 3 бр. душ с батерия; - 4 бр. подов сифон; - 1 бр. бойлер 80 л. Обзавеждане при следните мин. характеристики: - Кухненски шкафове с плот - 1бр. комплект; - Мивка и смесител: 1бр.- комплект; - Кафе автомат 1бр.: Керамична мелачка, две напитки, сензорен дисплей, Капацитет на отделението за кафе -0.75 кг., Система против котлен камък, Налягане - 15 bar, Мощност(W) – 1500; - Микровълнова Печка 1бр. - 700.0 W, 20.00 L; - Хладилник 1бр.: обем 351л.; - Инверторен климатик 3 бр.: 12 000 BTU, клас A++, Вграден Wi-Fi модул; -Телевизор 1бр.: Размер на екрана в (inch): 43, Вид на дисплея: LED, SMART функция, Резолюция: 4K ULTRA HD 3840 x 2160, Wi-Fi, Bluetooth; -Трапезна маса 1 бр.: 160 x80 x 74 см; -Столове 15 бр.: 41 x 50 x 98 см.; -Диван 1 бр.: 76 x 215 x 83 см.; -Метален гардероб 27 бр.: 185 x 30 x 45 см; -Пейки дървени общо 3 бр., от които 2бр. в размер (450 x 2000 x 350) и 1 бр. в размер (450 x 1000 x 350).
--	--	---



Съфинансирано от
Европейския съюз